

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 1 211 869 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 05.06.2002 Patentblatt 2002/23

(51) Int Cl.⁷: **H04M 1/02**, H04N 7/14, H04N 5/225

(21) Anmeldenummer: 00126197.3

(22) Anmeldetag: 30.11.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU

MC NL PT SE TR

Benannte Erstreckungsstaaten: AL LT LV MK RO SI


(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 80333 München (DE)

(72) Erfinder: Andert, Markus 81379 Muenchen (DE)

(54) Videokamera mit integriertem Beleuchtungssystem für mobile Kommunikationsendgeräte

(57) Die Erfindung betrifft ein Video-Kommunikationsendgerät (MF), insbesondere mobiles Endgerät, mit einer Kamera (KA), die einen Bildsensor (BS) und ein

in einer Position dem Sensor (BS) vorgeschaltetes Infrarotfilter (IR) aufweist. Erfindungsgemäß weist das Endgerät (MF) eine Beleuchtungseinheit (BE) auf.



Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

30

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Video-Kommunikationsendgerät gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Bei einer Videokommunikation lässt sich bei einem stationären Videotelefon die Beleuchtungssituation durch externe Lampen beeinflussen. Insbesondere bei mobilen Videotelefonen, den sogenannten Videohandies, ist die Beleuchtungssituation oftmals schlecht und lässt sich nur minimal beeinflussen.

[0003] Bei Filmaufnahmen mit herkömmlichen Videokameras werden im Allgemeinen sehr energieintensive Leuchten, in der Regel Halogenlampen, verwendet.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Bildaufnahme bei Videohandies zu verbessern.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst

[0006] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles beschrieben. Dabei zeigen

Figur 1 ein Mobilfunkgerät mit der erfindungsgemäß vorgesehenen Beleuchtungseinheit,

Figur 2 eine vergrößerte Darstellung derselben,

Figur 3 den schematischen Aufbau einer Kamera im Schnitt, und

Figur 4 und 5 zwei mechanische Varianten zur Bewegung eines Infrarotfilters.

[0007] In Figur 1 ist ein Mobilfunkgerät MF dargestellt, das mit einer Kamera KA versehen ist. Ein solches Mobilfunkgerät MF kann zur Videotelefonie verwendet werden

[0008] Erfindungsgemäß weist das Mobilfunkgerät MF eine Beleuchtungseinheit BE auf. Diese Beleuchtungseinheit BE kann, wie in Figur 1 dargestellt, in unmittelbarer Nähe der Kamera KA angeordnet sein.

[0009] In Figur 2 ist vergrößert die Beleuchtungseinheit BE dargestellt. Bei einer Ausgestaltung der Erfindung besteht die Beleuchtungseinheit BE aus kreisförmig um die Kamera KA angeordneten Leuchtdioden LD. Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden Infrarot-Leuchtdioden verwendet.

[0010] In Figur 3 ist eine Kamera KA dargestellt, wie sie vorzugsweise bei Videohandies verwendet wird. Die Kamera KA weist ein Gehäuse GH auf, das in einer Eintrittsöffnung für das Licht eine Linse L besitzt. Das von der Linse L projizierte Bild fällt auf einen Bildsensor BS. In Bildaufnahmerichtung gesehen, ist dem Bildsensor BS ein Infrarotfilter IF vorgeschaltet.

[0011] Der Bildsensor BS ist beispielsweise durch einen sogenannten CCD-Chip realisiert.

[0012] Wie in der Schnittzeichnung in Figur 3 darge-

stellt, sind die Leuchtdioden LD der Beleuchtungseinrichtung BE um die Linse L herum angeordnet.

[0013] Wie bei einer Variante der Erfindung vorgesehen, können zur Beleuchtung Infrarotdioden eingesetzt werden. Insbesondere in diesem Fall wird das Infrarotfilter IF aus dem Strahlengang zum Bildsensor BS herausbewegt. Das Infrarotfilter IF, das sich in einer ersten Position zwischen Linse L und Bildsensor BS befindet, befindet sich in einer zweiten Position ausserhalb des Strahlenganges.

[0014] In Figur 4 ist der Fall dargestellt, bei dem das Infrarotfilter IF über einen Drehmechanismus DM bewegt wird.

[0015] In Figur 5 ist der Fall dargestellt, bei dem das Infrarotfilter IF über einen Schiebemechanismus SM bewegt wird.

[0016] Durch die Verwendung von energiearmen Infrarotleuchtdioden wird der Energieverbrauch des Systems auf ein Minimum reduziert. Da das Infrarotlicht im nichtsichtbaren Bereich des Lichtspektrums liegt, stellt eine solche Lichtquelle keine Störung für den Benutzer dar, auch wenn sein Gesicht beleuchtet wird.

[0017] Durch die ringförmige Anordnung der Leuchtdioden LD um die Kamera KA herum wird gewährleistet, dass ein aufgezeichnetes Objekt immer optimal ausgeleuchtet ist.

[0018] Das Infrarotbild, das vom Bildsensor BS und letztlich von der Kamera KA aufgezeichnet wird, ist bei der Realisierung des Bildsensors BS durch einen CCD-Chip ein Schwarzweissbild. Das ab- beziehungsweise zuschaltbare Infrarotfilter IF bietet somit die Möglichkeit, zwischen zwei Beleuchtungsmodi umzuschalten. Im ersten Modus, bei zugeschaltetem Sperrfilter, arbeitet die Kamera mit dem Umgebungslicht und liefert Farbbilder. Im zweiten Modus, bei abgeschalteten Sperrfilter, arbeitet die Kamera mit der Infrarot-Lichtquelle und liefert Schwarzweissbilder, die auch ungenügendem Umgebungslicht besser ausgeleuchtet sind. Die Auswahl der Beleuchtungsart kann hierbei manuell oder automatisch erfolgen.

Patentansprüche

- Video-Kommunikationsendgerät (MF), insbesondere mobiles Endgerät,
 - mit einer Kamera (KA), die einen Bildsensor (BS) und ein in einer Position dem Sensor (BS) vorgeschaltetes Infrarotfilter (IR) aufweist,
 - dadurch gekennzeichnet, dass das Endgerät (MF) eine Beleuchtungseinheit (BE) aufweist.
 - Video-Kommunikationsendgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit (BE) Leuchtdioden (LD) aufweist.


50


ŧ′	
•	


3. Video-Kommunikationsendgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit (BE) Infrarot-Leucht-dioden aufweist, und das Infrarotfilter (IF) in eine weitere Position bewegbar ausgebildet ist, in der es dem Bildsensor (BS) nicht vorgeschaltet ist.


4. Video-Kommunikationsendgerät nach Anspruch 2, 3 oder 4,


3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Leuchtdioden (LD) kreisförmig um die Kamera
(KA) herum angeordnet sind.











BEST AVAILABLE COPY



Nummer der Anmeldung

EP 00 12 6197

	EINSCHLÄGIGE DOM			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments m der maßgeblichen Teile	lt Angabe, soweit erforderlich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	WO 98 48548 A (NOKIA OY 29. Oktober 1998 (1998- * Seite 1, Zeile 3 - Se * Seite 18, Zeile 23 -	10-29) ite 4, Zeile 19 * Zeile 27 *	1-3	H04M1/02 H04N7/14 H04N5/225
Y	* Seite 19, Zeile 13 -	Zeile 20 *	4	
Y	DE 40 11 842 A (FRAUNHO 17. Oktober 1991 (1991- * Spalte 5, Zeile 31 - Abbildungen 3-5 *	10-17)	4	
A	DE 198 06 508 A (HARSCH 26. August 1999 (1999-0 * Spalte 1, Zeile 3 - S Abbildung 1 *	8-26)	1	
A	JP 01 300783 A (MITSUBI 5. Dezember 1989 (1989- abstract	SHI ELECTRIC CORP) -12-05)	1.	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.7)
				HO4M HO4N
Der	vorliegende Recherchenberlcht wurde fü	r alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abechlußdatum der Recherche		Prüfer
	DEN HAAG	10. Mai 2001	Am	orotti, M
Y:v	KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMEN on besonderer Bedeutung allein betrachtet on besonderer Bedeutung in Verbindung mit ei nderen Veröffentlichung derseiben Kategorie chnologischer Hintergrund	E : älteres Patent nach dem Ant iner D : in der Anmeld L : aus anderen C	idokument, das jei neldedstum veröt lung angeführtes i Bründen angeführ	e Theorien oder Grundsätze doch erst am oder tenflicht worden ist Dokument tes Dokument

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 00 12 6197

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentidkumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

10-05-2001

	herchenberichs Patemdoku		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 98	348548	A	29-10-1998	FI 971708 A AU 7046798 A EP 0985306 A	23-10-199 13-11-199 15-03-200
DE 40	011842	Α	17-10-1991	WO 9116786 A	31-10-199
DE 19	9806508	Α	26-08-1999	KEINE	
JP 0	1300783	Α	05-12-1989	KEINE	

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)